Тип	**S6168-3**				
	Применение: открытые и закрытые водяные контуры систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, промышленные линии подачи жидкости, газа, пара низкого давления. **Управление:** поворотный электропривод, управляемый стандартным сигналом 0(2)-10В, 0(4)-20mA или по 3-х позиционной схеме, поворачивает шар внутри крана в открытое положение согласно управляющему сигналу. **Технические особенности:** - простота в обслуживании - равнопроцентная пропускная характеристика (регулирующий канал) - высокая надежность конструкции - защита от протекания благодаря двойному уплотнению штока				
Условный проход	**DN15 / DN20** G3/4	**DN25** G1	**DN32** G1-1/4	**DN40** G1-1/2	**DN50** G2
Kv	4 / 6,3	10	16	25	40
Длина/Высота/Ширина, мм	75/44/32	168/94/39	175/108,5/49	173,3/116,5/45,1	185/136,5/56,8
Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%) Пар низкого давления 100кПа				
Температура среды	От -5°C до 120°C				
Ограничения по температуре	Температура среды может быть ограничена в зависимости от типа привода, установленного на кран. Точную температуру среду можно определить из технического описания конкретного привода.				
Дифференциальное давление	ΔPmax 350кПа				
Запирающее давление	ΔPs 1360кПа				
Характеристика потока	Регулирующий канал: равнопроцентная				
Трубное присоединение	Внутрення резьба, NPT/BSP				
Тех. обслуживание	Не требуется				
Корпус крана Шар Шток Уплотнение штока Уплотнение шара	Штампованная латунь Хромированная латунь или нержавеющая сталь Хромированная латунь или нержавеющая сталь Кольцо/EPDM PTFE, упрочненный графитом PTFE				
Тип электропривода Росток	S6165-04 (для кранов с DN15~DN40) S6165-08 (для кранов с DN50) Вкл./Выкл., Плавное регулирование				
Схема для заказа					
S6168 — X1 X2 + **S6165 — Y1 Y2 Y3 Y4** Кран Электропривод					
Кран шаровой: S6168 — X1 X2 X1 — тип крана (2: двухходовой, 3: трехходовой) X2 — условный проход (DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50) Пример: **S6168 — 3 DN20**	**Электропривод: S6165 — Y1 Y2 Y3 Y4** Y1 — поворотное усилие (04: 4Нм, 08: 8Нм) Y2 — управление (A: плавное, D: вкл./выкл) Y3 — вспомогательный переключатель (F) Y4 — напряжение (1: 24В, 2: 230В) Пример: **S6165 — 04 D 1**				