Тип		**S6167**	
		Применение: открытые и закрытые водяные контуры систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, промышленные линии подачи жидкости. **Управление:** поворотный электропривод, управляемый стандартным сигналом 0(2)-10В, 0(4)-20mA или по 2-х, 3-х позиционной схеме, поворачивает диск внутри поворотного крана в открытое положение согласно управляющему сигналу. **Технические особенности:** - простота в обслуживании - компактные размеры и малый вес - прочная конструкция редуктора из специального алюминиевого сплава - герметичный, без жидкой смазки корпус - двойная защита от перегрева и перегрузок - скорость работы привода при повороте на 90°: 15, 30, 60 и 120 секунд	
Условный проход		**DN40 - DN500** G2"-20"	
Среда		Вода, газ, пар, нефть, кислота, спирт и др.	
Температура среды		От -20°С до 180°С	
Тех. обслуживание		Не требуется	
Номинальное давление		1,0 МПа	1,6 МПа
Давление испытания корпуса		1,5 МПа	2,4 МПа
Давление испытания уплотнения		1,1 МПа	1,76 МПа
Корпус крана Диск Седло Шток Втулка О-кольцо Внешнее покрытие		Чугун (DN350) Высокопрочный чугун, нержавеющая сталь NBR, EPDM, PTFE Нержавеющая сталь, высокопрочная углеродистая сталь Бронза EPDM, NBR Покрытие на основе порошковой эпоксидной смолы	
Электропривод S6183	Корпус	IP65	
	Питание	200/220В~	
	Т окр. среды	От -30°С до 80°С	
	Индикатор	есть	
	Ручное управллен.	есть	
Схема для заказа			
S6167 — X1 X2 + **S6183** Затвор Электропривод X1 — условный проход (DN40, DN50 и т.д.) X1 — номинальное давление (1: 1,0МПа, 2: 1,6МПа) Пример: **S6167 — DN40 1**			